

Akkukäyttöinen putkenkatkaisukone
REMS CENTO 22 V

Katkaisu ja purseenpoisto jopa Ø 115 mm. Tosi nopea.

REMS

for Professionals

vuodesta
1909

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



Patentti EP 1 782 904

Erittäin nopea.

Suorakulmainen. Lastuton.

Ilman ulkopursetta. Kuiva.

Saksalainen laatutuote

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



REMS Cento 22 V – onsite-katkaisu ja -purseenpoisto maks. Ø 115 mm. Sopii monille putkityypeille.

REMS Cento 22 V on kompakti ja liikuteltava putkenkatkaisukone putkien nopeaan, suorakulmaiseen ja lastuttomaan katkaisuun, ilman ulkopursetta. Konetta voidaan käyttää muovi-, metalli- ja komposiittiputkien katkaisuun. Vakaa ja vääntymätön valurakenne takaa suorakulmaisen ja nopean katkaisun. REMS Li-ion 22 V -teknologia on suunnannäyttävä taloudellisuudessa ja käyttäjäystävällisyydessä ja mahdollistaa erittäin nopean katkaisun, esim. ruostumaton teräsputki Ø 54 mm vain 7 sekunnissa. Akkuteknologia ja vain 17,6 kg:n paino mahdollistavat helpon ja vaivattoman työskentelyn kaikkialla paikan päällä. Alan ammattilaisille ja teollisuudelle. Rakennustyömaille ja verstaasiin.

- 1 Ihanteellinen puristusliitosjärjestelmille**
Suorakulmainen, vaatimustenmukainen Lastuton, ei lastuja putkijohtojärjestelmissä Ei ulkopursetta, ulkopurse ei pääse vahingoittamaan O-rengasta Kuiva, lastuamiskeinot eivät pääse vahingoittamaan O-rengasta. Nopea, putkimateriaali ei vahingoitu ylikuumentumisen vuoksi.
- 2** Kompakti ja kannettava putkenkatkaisukone nopeaan, suorakulmaiseen katkaisuun ilman ulkopursetta. Näppärä ja kevyt, käyttökone akulla vain 17,6 kg. Vakaa ja vääntymätön valurakenne suorakulmaista katkaisua varten.
- 3** Putkenkatkaisu on helppoa erikoisrakenteisen leikkuupyörän avulla.
- 4 Patenti EP 1 782 904**
Konekäyttöinen leikkuupyörä ja suoraviivainen syöttö mahdollistavat nopean katkaisun.
- 5** Syöttö on voimia säästävää helppo-otteisen ja luotettavan syöttövivun ja neulalaakeroidun trapetsikierrekaran ansiosta.
- 6** Syöttöliikkeen rajoitus suojaa leikkuupyörää joutumasta kosketuksiin kannatinrullien kanssa.
- 7** Käytännöllinen kantokahva kuljetuksen helpottamiseksi.
- 8** Putken ulko-/sisäpurseenpoistimen REMS REG 10 – 54 E käyttöliitäntä.
- 9** Työpyötää, alustaa tai siirrettävää alustaa varten.



- 10** Käyttökoneen lattiaohjaukseen on saatavana vaihtoehtoinen syöttövipu, lisävaruste.
- 11** 4 vakaata kuulalaakeroitua, karkaistusta tarkkuusteräspankista valmistettua kannatinrullaa katkaistavien putkien Ø 22–115 mm, Ø ¾–4" kitkatonta kääntöä varten, trapetsin muotoisesti sijoitettu, vaihdettavissa. Ei säätötoimia ulkopinnalle Ø 22–115 mm. Putket Ø 8–22 mm katkaistaan asettamalla kaksi putkikappaletta Ø 28 × 220 mm kannatinrullille.
- 12 Käyttövoima**
Kestävä kuula- ja neulalaakeroitu tarkkuusvaihteisto, huoltovapaa. Voimakas akkumoottori 21,6 V, esim. ruostumaton teräsputki Ø 54 mm vain 7 s. Ihanteellinen kierrosluku (84 1/min) putkien optimoitua katkaisunopeutta varten.
- 13** Koneen tilanvalvonta käyttökoneen liian suuren virran ylikuormitusuojalla, ylikuumentumisen valvonta moottorin lämpötilan valvonnalla (NTC), akun lataustilan näyttö 2-värisellä vihreä/punaisella LED-merkkivalolla.
- 14** Varmuusjalkakytkin ergonomista ja turvallista työskentelyä varten.
- 15 Li-ion 22 V -teknologia**
Li-ion 22 V -teknologia. Li-ion-akut 21,6 V, korkea kuormitettavuus, 5,0 Ah:n tai 9,0 Ah:n kapasiteetti, pitkä toiminta-aika. Kevyt ja voimakas. Li-ion-akku 21,6 V, 5,0 Ah noin 280 leikkaukseen, 9,0 Ah noin 520 leikkaukseen 22 mm:n ruostumattomilla teräsputkilla yhdellä akun latauksella.
- 16** Porrastettu lataustilan näyttö LED-värivaloilla.
- 17** Työlämpötila-alue -10 – +60 °C. Ei muisti-ilmiötä akkutehon maksimoimiseksi.
- 18** Pikalaturi 100–240 V, 90 W. Pikalaturi 100–240 V, 290 W, lisävarusteena lyhyitä latausaikoja varten, lisävaruste.
- 19** Jännitesyöttö 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, antoteho 40 A, verkkokäyttöön Li-ion 21,6 V akun sijaan, lisävaruste.
- 20 REMS leikkuupyörät**
Saksalaista huippulaatua. REMS Cento 22 V suoritustietoihin ja katkaistaviin materiaaleihin sovitut leikkuupyörät eri leikkuugeometrioilla mahdollistavat nopean katkaisun ilman ulkopursetta. Erikoiskarkaistut, valmistettu luotettavan lujasta ja sitkeänskovasta REMS-leikkuleukateräksestä, korkea käyttöikä.
- 21 REMS purseenpoistin**
Sisäpurseenpoistin REMS REG 28–108 putkille Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", sähkökäyttöön REMS Cento-, REMS Cento 22 V-putkenkatkaisukoneella, lisävaruste. Ulko-/sisäpurseenpoistin REMS REG 10–54 putkille Ø 10–54 mm, Ø ½–2½", sähkökäyttöön REMS Cento-, REMS Cento 22 V-putkenkatkaisukoneella, lisävaruste.
- 22 Merkintälaite**
Merkintälaite syöttösyvyyden merkitsemiseksi putkin liitoksiin, lisävaruste.





REMS Cento 22 V

REMS Cento 22 V Basic. Akkukäyttöinen putkenkatkaisukone putkien Ø 8–115 mm nopeaan ja suorakulmaiseen katkaisuun, ilman ulkopursetta. Puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä, hiiliteräksestä ja kuparista valmistetuille putkille, Ø 8–108 mm. Teräsputkille EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, valurautaputkille (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, muoviputkille SDR 11, seinämänpaksuus $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", yhdistelmäputkille Ø 10–110 mm. Huoltovapaalla vaihteella, voimakkaalla akkumootorilla 21,6 V. Kierrosluku 84 min⁻¹. Koneen tilanvalvonta ylikuormitussuojalla, lämpötilan valvonnalla ja lataustilan valvonnalla. Kannatinrullat karkaistusta tarkkuusteräsputkesta, putkille Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Turvallinen jalkakytkin. Akku Li-ion 21,6 V, 5,0 Ah, pikalaturin 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Lenkkiavain. Ilman leikkuupyörää. Työpyötää, alustaa tai siirrettävää alustaa varten. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 845002 R220

Lisävarusteet



REMS REG 10–54 E. Putken ulko-/sisäpurseenpoistin.

Tuote-nro 113835 R



REMS REG 28–108, Putken sisäpurseenpoistin putkille Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Käytetään sähkökäyttöisesti putkenkatkaisulaitteen REMS Cento, REMS Cento 22 V leikkuupyörän välityksellä (REMS-leikkuupyörä nro 845050 tai 845053).

Tuote-nro 113840 R



Alusta

Tuote-nro 849315 R



Alusta, siirrettävä

Tuote-nro 849310 R



REMS Jumbo E

Tuote-nro 120240 R



REMS Jumbo

Tuote-nro 120200 R



REMS Herkules 3B, 3-jalkainen

Tuote-nro 120120 R



REMS Herkules Y, kiinnityslaitte työpenkkiä varten

Tuote-nro 120130 R

Lisävarusteet



Li-ion-akku 21,6 V, 5,0 Ah

Tuote-nro 571581 R22

Li-ion-akku 21,6 V, 9,0 Ah

Tuote-nro 571583 R22

Pikalaturi 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Tuote-nro 571585 R220

Pikalaturi 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Tuote-nro 571587 R220

Jännitesyöttö 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
verkkokäyttöön Li-ion 21,6 V akun sijaan

Tuote-nro 571578 R220

Syöttövipu ja jousisokka koneen lattiakäyttöä varten

Tuote-nro 845218 R

REMS leikkuupyörä Cu-INOX puristusliitosjärjestelmien
ruostumattomille teräsputkille, kupariputkille ja
hiiliteräsputkille

Tuote-nro 845050 R

REMS leikkuupyörä Cu
erityisesti puristusliitosjärjestelmien kupariputkille

Tuote-nro 845053 R

REMS leikkuupyörä St
teräsputkille, SML-valurautaputkille

Tuote-nro 845052 R

REMS leikkuupyörä V
muovi- ja komposiittiputkille, seinämäpaksuus $s \leq 10$ mm

Tuote-nro 845051 R

REMS leikkuupyörä C-SF
erityisesti puristusliitos-/pistoliitosjärjestelmien
hiiliteräsputkille, samanaikaisesti tehdään viiste.

Tuote-nro 845055 R

Putkialusta 1, korkeussäätöinen, putkille $\varnothing 40-110$ mm,
 $\varnothing 1\frac{1}{2}-4"$, koneen lattiakäyttöä varten syöttövivun kanssa

Tuote-nro 845220 R

Kannatinrulla, 4 kpl/pakkaus,
karkaistua tarkkuusteräsputkea

Tuote-nro 845118 R

Kannatinrulla INOX, 4 kpl/pakkaus,
ruostumatonta teräsputkea

Tuote-nro 845110 RINOX

Merkintälaite syöttösyvyyden merkitsemiseksi putkien
liitoksiin. Laitteisiin REMS Cento, REMS Cento 22 V

Tuote-nro 845530 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
akkukäyttöinen LED-rakennusvalaisin

Tuote-nro 175210 R220

REMSin tuote-esittelijä esittelee tuotteet
sitoumuksetta. Pyydä esittelykäyntiä.

REMS-edustaja Suomessa:
T. Blomqvist
GSM: 0440/860480

Myynti vain alan erikoisliikkeissä.

REMS GmbH & Co KG
Kone- ja työkalutehdas
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tel. +49 71 51 17 07-0
Fax +49 71 51 17 07-130
E-mail: FIN@rems.de · www.rems.de



www.rems.de



@remstools